

STROPNÍ SYSTÉM MAGMARELAX®

snadno vytvoří novou pochozí podlahu



Rychle smontovaná konstrukce zajistí dostatečnou izolaci stropů budov. Vytvoří novou dokonale těsnou a únosnou nášlapnou podlahu pro následné využití. Celý proces je suchý bez nadměrného zatěžování konstrukce.

Umožňuje aplikaci protipožární izolace MAGMARELAX.



stropní systém MAGMARELAX - s parotěsnou zábranou s odvětráním

| Tloušťka stropu včetně nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka lamely (mm) | Tloušťka nášlapné desky (mm) | Výška izolace MAGMARELAX (mm) | maximální hodnota U (W/m ² .K) |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 245 | 200 | 15 | 200 | 0,20 |
| 295 | 250 | 15 | 250 | 0,16 |
| 345 | 300 | 15 | 300 | 0,13 |



stropní systém MAGMARELAX - bez parotěsné zábrany s odvětráním

| Tloušťka stropu včetně nášlapné vrstvy (mm) | Tloušťka lamely (mm) | Tloušťka nášlapné desky (mm) | Výška izolace MAGMARELAX (mm) | maximální hodnota U (W/m ² .K) |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 245 | 200 | 15 | 200 | 0,20 |
| 295 | 250 | 15 | 250 | 0,16 |
| 345 | 300 | 15 | 300 | 0,13 |

